
ALBILEX[®]-HYDRANTOL

Spezial-Rost- und Frostschutzfett zur Verhinderung des Einfrierens von Hydranten, Schachtdeckeln, Straßenkappen und Absperrschiebern. Schützt gleichzeitig vor Korrosion. In Wasser, Schnee und Eis unlöslich – geschmeidig, gut haftend und verstreichbar.

Eigenschaften

- Basiert auf Calciumseifen
- Besitzt eine glatte, geschmeidige Struktur
- Gute Förderfähigkeit, günstiges Kälteverhalten
- Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 C-40
- Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDAHA 2

Kennzahlen

- Verdicker: Calciumseife
- Temperatureinsatzbereich -40 bis + 60 °C
- NLGI-Klasse 2 (DIN 51 818)
- Farbe/Aussehen rot, glatt
- Grundöl-Viskosität / 40 °C 36 mm²/s (DIN 51 562)
- Wassergehalt 0,5% (DIN 51 777/T1)
- Tropfpunkt > 90 °C (DIN ISO 2176)
- Wasserbeständigkeit Bewertungsstufe 0 (DIN 51 807/T1)
- Fließdruck bei -40 °C 1000 hPa (DIN 51 805)
- Korrosionsschutzverhalten (0/0) gemäß EMCOR-Test; DIN 51 802

Lieferform und Artikel-Nr.

ALBILEX[®]-HYDRANTOL wird geliefert in

15-kg-Eimer (Art-Nr.330115) und 25-kg-Eimer (Art-Nr.330125)